

MMotors JSC

Компактные приточные установки "ЭКО-СВЕЖЕСТЬ" MMotors(Болгария)

декабрь 2012г	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Розн.(тенге) без монтажа	Розн.(тенге) с монтажом
	BL 05843	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ- СИБИРЬ -Sleep" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, с функцией "засыпания" в ночное время, пульт ДУ, гибкий воздуховод, 30 - 120 м³/ч, фильтр угольный + G4, 840 Вт эл. калорифер, обратный клапан, электронный термостат (менее +22°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø 125/165mm. Внутренняя решетка-белая/серая	81374	101718
	BL 05423	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ-Sleep" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, с функцией "засыпания" в ночное время, пульт ДУ, гибкий воздуховод, 30 - 120 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. калорифер, обратный клапан, электронный термостат (менее +22°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø 125/165mm. Внутренняя решетка-белая/серая	72556	90695
	BL 05842	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ-СИБИРЬ" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, пульт ДУ, гибкий воздуховод, 30 - 120 м³/ч, фильтр угольный + G4, 840 Вт эл. калорифер, обратный клапан, электронный термостат (менее +22°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø 125/165mm. Внутренняя решетка-белая/серая	76810	96013
	BL 05422	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, пульт ДУ, гибкий воздуховод, 30 - 120 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. калорифер, обратный клапан, электронный термостат (менее +22°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø 125/165 mm. Внутренняя решетка-белая/серая	72556	90695
	BL 03842	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03"-И-СИБИРЬ- " с ионизатором воздуха и датчиком влажности, симисторный регулятор скорости, 30 - 100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 840 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø125/ Ø 135 mm. Внутренняя решетка круглая-белая, серая, хром. Минимальная толщина стены 250mm.	69070	86338
	BL 03422	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03"-И- с ионизатором воздуха и датчиком влажности, симисторный регулятор скорости, 30 - 100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø125/ Ø 135 mm. Внутренняя решетка круглая-белая, серая, хром. Минимальная толщина стены 250mm.	65320	81650
	BL 03841	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03"-СИБИРЬ " с симисторным регулятором скорости и датчиком влажности, 30 - 100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 840 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø125/ Ø 135 mm. Внутренняя решетка круглая-белая, серая, хром. Минимальная толщина стены 250mm.	63440	79300
	BL 03421	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03 " с симисторным регулятором скорости и датчиком влажности, 30 - 100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø 135 mm. Минимальная толщина стены 250	59700	74625
	BL 01840	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 01"-СИБИРЬ " 2-е скорости вентилятора 30/100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 840 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø125/ Ø 135 mm. Внутренняя решетка круглая-белая, серая, хром. Минимальная толщина стены 250mm.	47100	58875
	BL 01420	ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 01" 2-е скорости вентилятора 30/100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16°C вкл. - более +23°C выкл.), Ø125/ Ø 135 mm. Внутренняя решетка круглая-белая, серая, хром. Минимальная толщина стены 250mm.	43350	54188

ПРИМЕЧАНИЕ:

Монтаж оборудования включает в себя следующие виды работ:

1. Пробитие(сверление)монтажного отверстия в наружной стене.
2. Монтаж приточной установки и герметизация монтажного отверстия.
3. Установка и подключение блока управления с регулятором скорости.
4. Наружная прокладка питающего кабеля.
5. Подключение к сети электропитания и запуск приточной установки.

Завод изготовитель гарантирует безотказную работу приточных установок в течении 36 месяцев.